

## FICHA TÉCNICA

### Calefactor Convector Modelo ALERCE ND10-09D



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tipo de calefactor          | : Convector eléctrico, uso montado en muro o portátil. |
| Requerimientos eléctricos   | : 2,3 / 4,6 Amp; 220 VAC; 50 Hz;                       |
| Potencia Nominal            | : 500 / 1000 Watts (2 niveles de potencia)             |
| Dimensiones; peso           | : 460mm x 400mm x 75mm; 3,6 Kg.                        |
| Área de operación           | : 9 a 20 m <sup>2</sup> .                              |
| Ajuste de Temperatura       | : 5° C a 30° C   |
| Cable                       | : 1,6 m.   |
| Enchufe                     | : 3 polos  |
| Principio de funcionamiento | : Convección natural                                   |
| Garantía                    | : 2 años.  |
| Servicio Técnico            | : Sí.  |
| Mantenimiento               | : Requiere sólo limpieza.                              |

#### **Otras características:**

Termostato de ajuste de T° de 5°C a 30°C

Panel electrónico LED de configuración de temperatura y temporizador.

Elemento calefactor en forma de X con difusor de aluminio, seguro, silencioso y de larga duración.

Doble aislación para una seguridad adicional.

Detención automática ante sobrecalentamientos (fusible térmico).

Diseño moderno.

Resistencia al agua IP24 para uso en baño.

Certificaciones CE, CB, CCC & SAA.

Ionizador – Sistema para purificar el aire.

Sistema Dumping Watch - Altivuelco

Origen: RPC.